
ЛЕГЕНДА


Разпределително табло


Осветително тяло, с ЛЛ 2x28W, вграден монтаж


Осветително тяло, с ЛЛ 2x35W, открит монтаж


Осветително тяло, с ЛЛ 1x28W, открит монтаж


Осветително тяло, с ЛЛ 1x28W, открит монтаж, IP44


Осветително тяло, с ЛЛ 1x35W, открит монтаж, IP44


Осветително тяло, тип "луна", с КЛЛ 2x18W, вграден монтаж


Осветително тяло, висящо с КЛЛ 23W


Плафониер, с КЛЛ 2x23W


Плафониер, с КЛЛ 2x23W, IP44


Аплик, с КЛЛ 2x23W или с КЛЛ 23W, IP44


Аплик, с КЛЛ 2x23W



Евакуационно осветително тяло, с КЛЛ 8 W


Прожектор, с МХЛ 35W, за монтаж на тоководеща шина

Тоководеща шина, трифазна, вкл. аксесоари за окачване


Ключ електрически


Ключ електрически, сериен


Ключ електрически, девиаторен


Ключ електрически, IP44


Ключ електрически, сериен, IP44


Контакт монофазен



Контакт монофазен, двоен


Контакт монофазен, IP44


Контакт монофазен, открит монтаж


Извод кабел с аванс 2.0m


Бойлер

$\frac{8}{1}$ h=2.3m $\frac{\text{Мощност, W}}{\text{Токов кръг}}$ Височина на монтаж

Разклонителна кутия


Вентилатор



$\frac{\text{Постигната средна осветеност, lx}}{\text{Нормирана средна осветеност, lx}}$



$\frac{\text{Постигната минимална осветеност, lx в авариен режим}}{\text{Нормирана минимална осветеност, lx в авариен режим}}$