

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от „**КОНГРЕСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ**“ ООД

и подписано от **Калоян Тодоров Тодоров**, с EGN 7405096785, в качеството му на **Управител** на „**Конгрестехник България**“ ООД,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „**Доставка чрез наем на конгресно-конферендна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018**“, при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.

2. Техническо предложение:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ							
Поз.	Вид оборудване	Спецификация	Единица мярка	Колич.	Предлагана спецификация	Единица мярка	Колич.
1.	Централно управляващо устройство	Централно устройство дискуссионна и преводаческа система - Централно устройство за дискуссионна система Цифрова система -поддържа floor +31 аудио канала	събитие	1	Марка: Bosch Модел: DCN-CCU2 Технически характеристики: Централно устройство дискуссионна и преводаческа	събитие	1

Данните са
заличени
на
основание
33ЛД

	Интерфейси: 3 x шлейфове дискусионни пултове 2 x оптичен шлейф за системни устройства 2 x небалансиран линейни входа (2 x RCA) 2 x небалансиран линейни изхода (2 x RCA) 2 x балансиран изход (XLR) 2 x балансиран вход (XLR) LAN ; RS 232 Режими: Свободен (с избор на брой едновременно работещи микрофона) Отнемане на думата FIFO Гласово активиране PTT - задържане на микрофония бутон		Централно устройство за дискусионна система Цифрова система -поддържа floor +31 аудио канала LCD двуредов дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 3 x шлейф дискусионни пултове 2 x оптичен шлейф за системни устройства 2 x небалансиран линейни входа (2 x RCA) 2 x небалансиран линейни изхода (2 x RCA) 2 x балансиран изход (XLR) 2 x балансиран вход (XLR) LAN ; RS 232 Режими: Свободен (с избор на брой едновременно работещи микрофона) Отнемане на думата FIFO Гласово активиране PTT - задържане на микрофония бутон.	комплект към преводно конференционните устройство събитие	комплект към преводно конференционните устройство събитие	Допълнителен блок Със системен кабел- 2м. и шлейфов изход Три системни шлейфови изхода Мощност (по системните шлейфове): 3x85W(40VDC) 2. Допълнителен блок захранващ блок	Марка: Bosch Модел: DCN-EPS Технически характеристики: Допълнителен захранващ блок Със системен кабел- 2м. и шлейфов изход Три системни шлейфови изхода Мощност (по системните шлейфове): 3x85W(40VDC)	комплект към преводно конференционните устройство събитие	комплект към преводно конференционните устройство
--	--	--	--	---	---	---	--	---	--

Данните са заличени на основани е 33ЛД

3.	Компютър за софтуерен контрол (вкл. Лиценз)	Софтуер за управление - основен модул Софтуер за управление и настройка на цифрова дискуссионна система Софтуер за управление - основен модул	събитие	1	Марка: Bosch Модел: DCNSW Технически характеристики: Софтуер за управление - основен модул Софтуер за управление и настройка на цифрова дискуссионна система Основен модул - инсталационна платформа Включва всички възможни лицензи, вкл. База данни, автоматично управление на камери и др.	събитие	1
4.	Преводачески пулт без микрофонна глава	Преводачески пулт Преводачески пулт За един преводач Отговаря на ISO 2603 A/B канали с избор по име на език 5 relay канала с предварителен избор LCD дисплей за настройка и управление Вграден високоговорител с регулиране на нивото Панелен конектор за специализиран микрофон Изход слушалки с регулиране Възможност за работа с микрофон/слушалка Бутон за активиране на микрофона Бутон MUTE	събитие	1	Марка: Bosch Модел: DCN-IDESK Технически характеристики: Преводачески пулт За един преводач Отговаря на ISO 2603, A/B канали с избор по име на език 5 relay канала с предварителен избор LCD дисплей за настройка и управление Вграден високоговорител с регулиране на нивото Панелен конектор за специализиран микрофон Изход слушалки с регулиране Възможност за работа с микрофон/слушалка Бутон за активиране на микрофона	събитие	1

Данните са заличени на основание 33ЛД

	Бутони за комуникация и сигнализация Със системен кабел- 2м. и шлейфов изход за следващ пулт				Бутон MUTE Бутони за комуникация и сигнализация Със системен кабел- 2м. и шлейфов изход за следващ пулт	
5.	Дискусионен пулт без микрофонна глава	Дискусионен пулт с преводачески канали Дискусионен пулт за цифрова дискуссионна система Вграден високоговорител с автоматична блокировка С преводачески модул- избор на преводачески канал и ниво С възможност за конфигурация за председателски С възможност за аудио настройка на микрофонния тракт Трицветен бутон / индикатор за искане и взимане на думата Със системен кабел- 2м. и шлейфов изход за следващ пулт Панелен конектор за специализиран микрофон	събитие	1	Марка: Bosch Модел: DCN-DCS Технически характеристики: Дискусионен пулт с преводачески канали Дискусионен пулт за цифрова дискуссионна система Вграден високоговорител с автоматична блокировка С преводачески модул- избор на преводачески канал и ниво С възможност за конфигурация за председателски С възможност за аудио настройка на микрофонния тракт Трицветен бутон / индикатор за искане и взимане на думата Със системен кабел- 2м. и шлейфов изход за следващ пулт Панелен конектор за специализиран микрофон	събитие
6.	Микрофонна глава - къса или дълга	Микрофон за преводачески пулт Микрофон за дискусионен и преводачески пулт Кондензаторен - електретен - тип "гъша шия"	събитие	1	Марка: Bosch Модел: DCN-MICS или DCN-MICL Технически характеристики: Микрофон за преводачески пулт	събитие

Данните са заличени на основании ЗЗЛД

	Ненасочен Двуцветен светлинен индикатор Червено: активен дискуссионен пулт Зелено: искане на думата Конектор със заключване Съвместим с дискуссионни и преводачески пултове			Микрофон за дискуссионен и преводачески пулт Кондензаторен - електретен - тип „гъша шия“ Ненасочен Двуцветен светлинен индикатор Червено: активен дискуссионен пулт Зелено: искане на думата Конектор със заключване Съвместим с дискуссионни и преводачески пултове		комплект към преводно конферен тните устройст ва
7.	Аналогов аудио интерфейс		събитие	Марка: Bosch Модел: PRS4AEX4	събитие	комплект към преводно конферен тните устройст ва
8.	Шлейфов разделител за преводачески кабини	Шлейфов разделител за преводачески кабин Съвместим с преводачески кабини и преводно- конферендна техника	събитие	Марка: Bosch Модел: LBB4114 Технически характеристики: Шлейфов разделител за преводачески кабин Съвместим с преводачески кабин и преводно-конферендна техника	събитие	комплект към преводно конферен тните устройст ва
9.	8-канален IR модулятор	IR модулатор за система за симултанен превод 8 канала - цифров Многоканален модулатор за преводаческа система Цифрова система - 32 канала LCD двуредов дисплей и	събитие	Марка: Bosch Модел: INT-TX32 Технически характеристики: IR модулатор за система за симултанен превод	събитие	1

Данните
са
заличени
на
основани
е 33ЛД

въртящ се бутон за тройка Интерфейси: 2 x оптичен шлейф за системни устройства - за връзка с централно у-во от позиция 1 2 x балансирани линейни аудио входа (XLR) 32 x небалансирани линейни аудио входа (RCA) 6 x BNC високочестотни изхода за IR излъчватели 1 x BNC високочестотен вход (Slave режим) слот за входен модул				8 кан а л - цифров Многоканален модулатор за преводаческа система Цифрова система - 32 канала LCD двуредов дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 2 x оптичен шлейф за системни устройства - за връзка с централно у-во от позиция 1 2 x балансирани линейни аудио входа (XLR) 32 x небалансирани линейни аудио входа (RCA) 6 x BNC високочестотни изхода за IR излъчватели 1 x BNC високочестотен вход (Slave режим) слот за входен модул		
10. IR излъчвател средна мощност	IR излъчвателИзлъчвател на инфрачервен сигнал за преводаческа системаСъвместим с у-ва от систематаАвтоматично включване - изключванеАвтоматично регулиране на входна чувствителностИнтерфейс: 2 x BNC - in / loop out с автоматично терминираниеИндикация за наличие на носещаКомпенсация за различни дължини на високочестотни кабелиИнтензитет: 12W/sr	събитие	1	Марка: Bosch Модел: LBB4111 Технически характеристики: IR излъчвател Излъчвател на инфрачервен сигнал за преводаческа система Съвместим с у-ва от системата Автоматично включване - изключване Автоматично регулиране на входна чувствителност Интерфейс: 2 x BNC - in / loop out с автоматично терминирание Индикация за наличие на носеща	събитие	1

Данните са
заличени
на
основание
33ЛД

					Компенсация за различни дължини на високочестотни кабели Интензитет: 12W/sr.		
11.	8-канален IR приемник	IR приемник за система за симултанен превод 8 канала приемник на инфрачервен сигнал Цифров - 32 канала Оперативни са само активните канали 2 цифров LCD дисплей Бутони за избор на канал Ниво регулатор Изход слушалки Автоматично изключване при липса на високочестотен сигнал Работи с AA батерии(200h) или с NiMH акумулатори (75h)	събитие	1	Марка: Bosch Модел: LBB4540/32 Технически характеристики: IR приемник за система за симултанен превод 8 канала приемник на инфрачервен сигнал Цифров - 32 канала Оперативни са само активните канали 2 цифров LCD дисплей Бутони за избор на канал Ниво регулатор Изход слушалки Автоматично изключване при липса на високочестотен сигнал Работи с AA батерии(200h) или с NiMH акумулатори (75h)	събитие	1
12.	Слушалки за IR приемник	Слушалки за приемник Слушалки за цифрови приемници за симултанен превод Импеданс: 32 Ohm Чувствителност: 98dB/1mW Тегло: 70gr.	събитие	1	Марка: Bosch Модел: LBB3443/00 Технически характеристики: Слушалки за приемник Слушалки за цифрови приемници за симултанен превод Импеданс: 32 Ohm Чувствителност: 98dB/1mW Тегло: 70gr.	събитие	1

Данните са
заличени на
основание
33ЛД

13.	Слушалки за преводачески пулт	Слушалки за преводач Съвместими с преводен пулт по спецификации, марка и модел	събитие	1	Технически характеристики: Слушалки за преводач Съвместими с преводен пулт по спецификации, марка и модел	събитие	1
14.	Преводаческа кабина за 3-ма преводача съставена от следните компоненти:	Преводаческа кабина за 2-ма преводачи Сглобяема преводаческа кабина Базова конфигурация за двама преводача Да отговаря на стандарт ISO 4043 или еквивалентен	събитие	1	Марка: Audipack Модел: Silent 9300 ISO4043 Технически характеристики: Преводаческа кабина за 2-ма преводачи Сглобяема преводаческа кабина Базова конфигурация за двама преводачи Отговаря на стандарт ISO 4043	събитие	1
15.	DCN кабел (цена на линеен метър)	Специализиран кабел за пренос на данни и управление на преводно-конференционни системи по спецификации	събитие	комплект към преводно конференционните устройства	Марка: Bosch Модел: LBB4116 Технически характеристики: Специализиран кабел за пренос на данни и управление на преводно-конференционни системи по спецификации	събитие	комплект към преводно конференционните устройства
16.	Кабели за излъчватели	Специализиран кабел за пренос на данни и управление на инфрачервени излъчватели по спецификации	събитие	комплект към преводно конференционните	Вид: Coaxial Тип: RG6 75ohm Технически характеристики:	събитие	комплект към преводно конференционните

Данните са заличени на основание 33ЛД

			устройство	Специализиран кабел за пренос на данни и управление на инфрачервени излъчватели по спецификации	устройство
17.	Силови кабели 220V	Захранващи кабели отговарящи на стандарт VDE0282-4BDSHD22.4S3, class 5	събитие	Технически характеристики: Захранващ кабел 220V, отговарящ на стандарт VDE0282-4BDSHD22.4S3, class 5	комплект към преводно конференционните устройство

Резервни устройства за всички зали (топъл резерв)

18.	Микрофонна глава - дълга	Микрофон за преводачески пулт Микрофон за дискусионен и преводачески пулт Кондензаторен - електретен - тип "гъша шия" Ненасочен Съвместим с дискусионни и преводачески пултове	Бр.	1	Марка: Bosch Модел: DCN-MICL Технически характеристики: Микрофон за преводачески пулт Микрофон за дискусионен и преводачески пулт Кондензаторен - електретен - тип "гъша шия" Ненасочен Съвместим с дискусионни и преводачески пултове	Бр. 1
19.	Микрофонна глава - къса	Микрофон за преводачески пулт Микрофон за дискусионен и преводачески пулт Кондензаторен - електретен - тип "гъша шия" Ненасочен	Бр.	1	Марка: Bosch Модел: DCN-MICS Технически характеристики: Микрофон за преводачески пулт Микрофон за дискусионен и преводачески пулт	Бр. 1

Данните са заличени на основание ЗЗЛД

	Съвместим с дискуссионни и преводачески пултове		Бр.	1	Кондензаторен - електретен - тип „гъша шия“ Ненасочен Съвместим с дискуссионни и преводачески пултове		
20.	Слушалки за преводачески пулт	Слушалки за преводач Съвместими с преводен пулт по спецификации, марка и модел	Бр.	1	Марка: Bosch Модел: HDP-HQ Технически характеристики: Слушалки за преводач Съвместими с преводен пулт по спецификации, марка и модел	Бр.	1
21.	Резервни дунапрени за слушалки	Дунапрени за слушалки съвместими със слушалки по спецификации	за подмяна	1	Марка: Bosch Модел: LBB3443/50 Технически характеристики: Дунапрени за слушалки, съвместими със слушалки по спецификации	за подмяна	1
22.	8-канален IR модулатор	IR модулатор за система за симултанен превод 8 канала - цифров Многоканален модулатор за преводаческа система Цифрова система - 32 канала LCD двуредов дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 2 x оптичен шлейф за системни устройства-	Бр.	1	Марка: Bosch Модел: INT-TX32 Технически характеристики: IR модулатор за система за симултанен превод 8 канала - цифров Многоканален модулатор за преводаческа система Цифрова система - 32 канала	Бр.	1

Данните са заличени и на основани е 33ЛД

за връзка с централен дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 2 x оптичен шлейф за системни устройства - за връзка с централно у-во от позиция 1 2 x балансиращи линейни аудио входа (XLR) 32 x небалансирани линейни аудио входа (RCA) 6 x BNC високочестотни изхода за IR излъчватели 1 x BNC високочестотен вход (Slave режим) слот за входен модул	Марка: Bosch Модел: LBB4512/00 Технически характеристики: IR излъчвател Излъчвател на инфрачервен сигнал за преводаческа система Съвместим с у-ва от системата Автоматично включване - изключване Автоматично регулиране на входна чувствителност Интерфейс: 2 x BNC - in / loop out с автоматично терминиране Индикация за наличие на носеща Компенсация за различни дължини на високочестотни кабели Интензитет: 24W/sr	Бр. 1
за връзка с централен дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 2 x оптичен шлейф за системни устройства - за връзка с централно у-во от позиция 1 2 x балансиращи линейни аудио входа (XLR) 32 x небалансирани линейни аудио входа (RCA) 6 x BNC високочестотни изхода за IR излъчватели 1 x BNC високочестотен вход (Slave режим) слот за входен модул	Марка: Bosch Модел: LBB4512/00 Технически характеристики: IR излъчвател Излъчвател на инфрачервен сигнал за преводаческа система Съвместим с у-ва от системата Автоматично включване - изключване Автоматично регулиране на входна чувствителност Интерфейс: 2 x BNC - in / loop out с автоматично терминиране Индикация за наличие на носеща Компенсация за различни дължини на високочестотни кабели Интензитет: 24W/sr	Бр. 1

Данните
са
заличени
на
основани
е ЗЗЛД

24.	Централно управляващо устройство	Централно устройство за дискуссионна и преводаческа система Централно устройство за дискуссионна система Цифрова система -поддържа floor +31 LCD двуредов дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 3 x шлейф дискуссионни пултове 2 x оптичен шлейф за системни устройства 2 x небалансиран линейни входа (2 x RCA) 2 x небалансиран линейни изхода (2 x RCA) 2 x балансиран изход (XLR) 2 x балансиран вход (XLR) LAN ; RS 232 Режими: Свободен (с избор на брой едновременно работещи микрофона) Отнемане на думата FIFO Гласово активизиране РТТ - задържане на микрофония бутон	Бр. 1	Марка: Bosch Модел: DCN-CCU2 Технически характеристики: Централно устройство за дискуссионна и преводаческа система Централно устройство за дискуссионна система Цифрова система -поддържа floor +31 аудио канала LCD двуредов дисплей и въртящ се бутон за настройка Интерфейси: 3 x шлейф дискуссионни пултове 2 x оптичен шлейф за системни устройства 2 x небалансиран линейни входа (2 x RCA) 2 x небалансиран линейни изхода (2 x RCA) 2 x балансиран изход (XLR) 2 x балансиран вход (XLR) LAN ; RS 232 Режими: Свободен (с избор на брой едновременно работещи микрофона) Отнемане на думата FIFO Гласово активизиране РТТ - задържане на микрофония бутон	Бр. 1
25.	Оптичен кабел 2 m		Бр. 1	Марка: Bosch Модел: LBB4416/02	Бр. 1

Данните са
заличени
на
основание
33ЛД

26.	Дискусионен пулт с пулт без микрофонна глава	Дискусионен пулт с преводачески канали Дискусионен пулт за цифрова дискусионна система Вграден високоговорител с автоматична блокировка С преводачески модул- избор на преводачески канал и ниво С възможност за конфигурация за председателски С възможност за аудио настройка на микрофонния тракт Трицветен бутон / индикатор за искане и взимане на думата Със системен кабел- 2м. и шлейфов изход за следващ пулт Панелен конектор за специализиран микрофон	Бр.	1	Марка: Bosch Модел: DCN-DCS Технически характеристики: Дискусионен пулт с преводачески канали Дискусионен пулт за цифрова дискусионна система Вграден високоговорител с автоматична блокировка С преводачески модул- избор на преводачески канал и ниво С възможност за конфигурация за председателски С възможност за аудио настройка на микрофонния тракт Трицветен бутон / индикатор за искане и взимане на думата Със системен кабел- 2м. и шлейфов изход за следващ пулт Панелен конектор за специализиран микрофон	Бр.	1
27.	Преводачески пулт без микрофонна глава	Преводачески пулт Преводачески пулт За един преводач Отговаря на ISO 2603 A/B канали с избор по име на език 5 relay канала с предварителен избор LCD дисплей за настройка и управление Вграден високоговорител с	Бр.	1	Марка: Bosch Модел: DCN-IDESEK Технически характеристики: Преводачески пулт Преводачески пулт За един преводач Отговаря на ISO 2603 A/B канали с избор по име на език 5 relay канала с предварителен избор	Бр.	1

Данните
са
заличени
на
основани
е ЗЗЛД

	Панелен конектор за специализиран микрофон Изход слушалки с регулиране Възможност за работа с микрофон/слушалка Бутон за активиране на микрофона Бутон MUTE Бутони за комуникация и сигнализация Със системен кабел- 2м. и шлейфов изход за следващ пулт			LCD дисплей за настройка и управление Вграден високоговорител с регулиране на нивото Панелен конектор за специализиран микрофон Изход слушалки с регулиране Възможност за работа с микрофон/слушалка Бутон за активиране на микрофона Бутон MUTE Бутони за комуникация и сигнализация Със системен кабел- 2м. и шлейфов изход за следващ пулт	
--	--	--	--	---	--

1. Участникът е предвидил в своите задължения всички дейности по извършване на необходимите монтажни и демонтажни работи;
2. Участникът е предвидил в своите задължения всички дейности по пускане в експлоатация на доставената техника;
3. Участникът е предвидил в своите задължения всички дейности по техническа поддръжка на доставеното оборудване.

Дата: 05.01.2018 г.

Данните са
заличени на
основание ЗЗЛД

.....
(Калоян Тодоров)

22